




CH / CHN CHI / CHIE

Bombas centrífugas multielulares horizontales



Aplicaciones:

Para aumento de presión, circulación y trasiego en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales. Su diseño horizontal y compacto es ideal para gran cantidad de aplicaciones donde se requiera de un mínimo espacio y gran confiabilidad. Las versiones CHN (totalmente en acero inoxidable 304) y CHI (totalmente en acero inoxidable 316) son ideales para aplicaciones especiales e industriales como lavado, ósmosis inversa, circulación de líquidos lubricantes y refrigerantes, tratamiento de agua, aplicaciones medioambientales, etc.

Datos técnicos:

Caudal: hasta 14.000 l/h

Altura: hasta 57 m

Presión de trabajo: máximo 10 bar

Temperatura del líquido: 0°C hasta 90°C (CHI -15°C hasta 110°C)

Tensión de alimentación: 1x220V, 3x220V ó 3x380V 50Hz

Construcción:

Las bombas CH/CHN/CHI son del tipo centrífugas, no autoaspirantes, horizontales, equipadas con cierre mecánico. La bomba tiene boca de aspiración axial y de descarga radial y va montada sobre un pedestal. Todas las partes vitales son en acero inoxidable AISI 304.

La versión CHN es totalmente en acero inoxidable AISI 304 y la CHI AISI 316 con sellos de vitón. La bomba está acoplada a un motor GRUNDFOS totalmente cerrado, con rotor jaula de ardilla y ventilación externa. Los motores monofásicos llevan incorporado un relé térmico.

La versión CHIE viene acoplada a un motor GRUNDFOS MGE electrónico de velocidad variable.